Siempre a tu servicio

Aquafluid N

Abono CE

Solución de Abono NP 3:15,5

Composición

Nitrógeno (N) total: 3 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal: 2% p/p
Nitrógeno (N) orgánico: 1 % p/p
Fósforo (P_2O_5) soluble en agua: 15,5 % p/p

Características

- Aspecto: Líquido transparente amarillo pálido - pH: 1 - 1,5 - Peso específico (20°C): 1,13 gr/cc

Abono mineral líquido con elevado porcentaje de Fósforo y conteniendo Nitrógeno.
Actúa como dispersante de sales al tiempo que mezclado con otros productos favorece la penetración o absorción rápida de los mismos.
Regula el pH del caldo de tratamiento, haciendo más efectivo el mismo.
Puede ser utilizado solo o mezclado con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios.
En aplicaciones en riegos localizados previene la formación de deposiciones insolubles, manteniendo las sales en suspensión o deposición.

Producto Corrosivo. ADR.

Cultivos

Se recomienda su utilización en todos los cultivos.

Modo de empleo

Se recomienda su utilización en los siguientes casos:
FOLIAR: Aplicar mezclado con otros productos fitosanitarios o abonos foliares.
RIEGO LOCALIZADO: Indicada su aplicación para prevenir incrustaciones o deposiciones calcáreas.

Dosificación

Tipo de Aplicación	Dosis
EFECTO DISPERSANTE	10 - 30 ppm, según condiciones de dureza y CE del agua (equivalente 10 - 30 cc por 1000 litros de agua de riego)
EFECTO REGULADOR DE pH	50 - 100 cc por 100 litros de agua (pH >8)

Envases

Presentación en envases de plástico 1, 5, 20 litros y contenedores de 1000 litros.

Se recomienda no exceder las dosis aconsejadas
Nota: La información contenida en esta hoja ha sido elaborada según nuestros conocimientos actuales y, solo debe entenderse como una guía. Esta empresa es únicamente responsable de la composición, formulación y contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización realizada por el cliente. Los resultados y eficacia de nuestros productos sobre una superficie no superior a 100m2. Esta empresa no será, en ningún caso responsable de los perjuicios que se puedan causar en caso de incumplimiento de las presentes instrucciones.

QUIMOPROX, S.L. Polígono Industrial Can Magre | C/ Carles Buhigas, Nave 80 | Apdo. de Correos 38 - 08187 Santa Eulalia de Ronçana (Bcn)
Tel. (34) 93 844 66 94 | Fax (34) 93 844 77 37